

OFFERTA - 2024 - OC 00206.1 - 20/02/2024

Spettabile

INAF ISTITUTO NAZIONALE ASTROFISICA

VIA DEL FOSSO DEL CAVALIERE 100

00133 - ROMA - RM - IT

C.A. Roberto Sordini

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Sessa Domenico +39 335 6700993

| | |
|----------------------------|---|
| Prezzi: | Tutti i prezzi si intendono IVA Esclusa |
| Valuta: | EUR |
| Validità offerta: | 12/05/2024 |
| Pagamento: | Bonifico Bancario 60 GG F.M |
| Resa: | FRANCO DESTINATARIO |
| Consegna: | 17 settimane lavorative |
| Minimo Fatturabile: | € 250,00 IVA Esclusa |

Note: **ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE**

| Pos | Articolo e Descrizione | UM | Qtà | Prezzo | Importo |
|---|---|----|------|-------------|-----------|
| 1 | MTC/SOFCRIS07 SOFTWALL CR ISO7 KIT MONT. Caratteristiche costruttive -classe di contaminazione: ISO7 (secondo ISO 14644-1) -dimensioni interne utili axbxh: 2600x1900x2500 mm circa -dimensioni esterne axbxh: 2700x2000x3000 mm circa -portata aria trattata: 2700 Nmc/h+/-25% senza sistema di regolazione automatica della portata -velocità di diffusione: 0,45 m/s +/-25% senza sistema di regolazione automatica della portata -efficienza di filtrazione: EU 14 -stadi di filtrazione:1 -struttura: carpenteria metallica in ferro verniciato RAL 9010 con giunti imbullonati, versione mobile su ruote -cielo: pannellatura in ferro verniciato RAL 9010 -unità LFF: n.3 mod.MTF 4824 AUT ABS F1 14 M 250W I, realizzate con corpo in ABS antibatterico termoformato, diffusore in preverniciato, propulsore con girante centrifuga a pale rovesce in alluminio e motore 4 poli -tamponamento laterale: 4 facce con bandelle sormontate in PVC trasparente flessibile antistatico, h 2600 mm -accensione: N.1 quadro elettrico con salvamotore, IP54 -sistema di regolazione automatica della portata composto inverter a bordo unità MTF, sonda di pressione differenziale, pannello LCD touch screen multipagina a colori con scheda di rete per interconnessione da remoto -sistema di rilevamento del raggiunto limite di usura delle sezioni filtranti composto da pressostati differenziale, accessori di installazione, cablaggio elettrico, spia allarme su pannello operatore -livello sonoro : 60 db(A) senza sistema di regolazione automatica della portata -potenza elettrica: 1 (230V/1ph/50HZ) -stato apparecchiatura: in kit di montaggio | PZ | 1,00 | 19.590,0000 | 19.590,00 |
| 2 | MTC/ILLUM SISTEMA ILLUMINANTE Plafoniere ad incasso per cleanroom, a LED, con alimentatore 24 V, protezione IP54, cablaggio elettrico e comando di azionamento | PZ | 1,00 | 1.238,0000 | 1.238,00 |
| 3 | MTC/PREFLTR SISTEMA PREFILTRAZIONE MTF AUT. Sistema di prefiltrazione G4 per unità MTF AUT (versione F2 x n.unità) | PZ | 1,00 | 212,0000 | 212,00 |
| 4 | MTC/TELPVC TELO AUTOPOSANTE PVC SP. 2,5MM Per rivestimento piano calpestio | PZ | 1,00 | 470,0000 | 470,00 |
| <u>DOCUMENTAZIONE INCLUSA:</u> - Certificazione CE - Manuale di assemblaggio, uso e manutenzione - DOP test filtri HEPA | | | | | |
| <u>NOTA:</u> Trasporto incluso; montaggio non incluso | | | | | |

| Pos | Articolo e Descrizione | UM | Qtà | Prezzo | Importo |
|-----|------------------------|----|-----|----------------------------------|---------|
| | | | | Domenico Sessa Elexind S.p.A. | |